MITSU FST™

Нить из полиглактина 910, быстрорассасывающаяся

Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 5 дней — 50%
- Примерно через 10-14 дней после имплантации происходит полная потеря прочности
- Полная абсорбция нити в течение 42 дней

Показания к применению

- Операции в акушерстве и гинекологии
- Урологические операции
- Офтальмологические операции (например, закрытие конъюнктивы)
- Стоматологические операции (например, слизистая оболочка полости рта)
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

Преимущества

- Высокая начальная прочность на разрыв
- Предсказуемая и постоянная скорость биодеградации
- Высокая надежность узла
- Превосходные манипуляционные свойства
- Быстрая абсорбция нити

Краткое описание продукта

Структура	: мультифиламентная, плетеная
Цвет	: неокрашенная

Химический состав	: поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10)
Покрытие	: поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) + стеарат кальция
Размеры	: USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)
Тип абсорбции	: гидролиз
Стерилизация	: гамма-излучение

MITSU FST™

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПЛЕТЕНЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛАКТИНА 910 С ПОКРЫТИЕМ

1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
● HC RB (17 мм)	75						PGF 409970			12
● HC RB (22 мм)	75					PGF 309974	PGF 409971			12
● HC RB (26 мм)	70				PGF 204171	PGF 304161				12
● HC RB (36 мм)	90				PGF 209451					12
✇ HC TC (36 мм)	90			PGF 1000448	PGF 202762					12
✇ HC TC (40 мм)	90		PGF 016190							12
✇ HC TC (45 мм)	90			PGF 1000960						12
● HC RB (48 мм)	90			PGF 1016951						12

MITSU FST™

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПЛЕТЕНЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛАКТИНА 910 С ПОКРЫТИЕМ

3/8 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
▼ CU RC (11 мм)	45							PGF 500553		12
▲ CU CT (16 мм)	75						PGF 409909			12
▼ CU RC (19 мм)	75					PGF 309923	PGF 409922			12
▼ CU RC (26 мм)	70					PGF 302732				12
▼ CU RC (26 мм)	75				PGF 209933					12
▼ CU RC (35 мм)	90				PGF 209938					12
▼ CU RC (36 мм)	75					PGF 302260				12